



tesa[®] Professional 4600

Xtreme Conditions

Produkt Information

Selbstverschweißendes Silikonband für eine sofortige hermetische Abdichtung

Produktbeschreibung

tesa[®] 4600 ist ein selbstverschweißendes Silikonband ohne Klebmasse, das auf seinem eigenen Träger verklebt wird. Aufgrund des flexiblen Materials passt es sich hervorragend an verschiedene Oberflächen an und gewährleistet eine sofortige, hermetische Abdichtung. Dieses Produkt zeigt auch im Außenbereich auf öligen, dreckigen oder nassen Untergründen zuverlässige Anwendungsergebnisse. Das Band kann ebenfalls zur temporären Verklebung benutzt werden und lässt sich rückstandsfrei entfernen. Auch eine Anwendung unter Wasser ist möglich. Aufgrund des Silikonträgermaterials weist es eine exzellente Resistenz gegen diverse Chemikalien, Öle, Säuren, Lösemittel, Salzwasser, UV Einstrahlung und hohe Temperaturen auf. tesa[®] 4600 besitzt einen Liner und ist in schwarz und transparent erhältlich.

Produktmerkmale

- Isolation und Schutz von Leitungen und Verbindungen
- Isolieren und Schützen von Kabeln und Anschlüssen bis 8000V
- Extrem resistent gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- in schwarz und transparent verfügbar

Technische Informationen (Durchschnittswerte)

Die Werte in diesem Abschnitt sind nur als repräsentativ oder typisch anzusehen und sind für die Verwendung in Spezifikationen nicht geeignet.

Produktaufbau

- Trägermaterial stretchable specialty
- Dicke 500 µm

Eigenschaften / Leistungswerte

- | | | | |
|--------------------------|----------|--------------------------------|----------|
| • Abriebfestigkeit | sehr gut | • Handreißbarkeit | niedrig |
| • Reißdehnung | 750 % | • Temperaturbeständigkeit min. | -60 °C |
| • Reißkraft | 33 N/cm | • Wasserbeständig | sehr gut |
| • Durchschlagsfestigkeit | 8000 V | | |



tesa[®] Professional 4600 Xtreme Conditions

Produkt Information

Haftungsausschluss

Die Qualität der tesa[®] Produkte wird kontinuierlich auf höchstem Niveau geprüft und ist deshalb strengen Kontrollen unterworfen. Alle obenstehenden technischen Informationen und Daten werden von uns nach bestem und auf praktischer Erfahrung beruhendem Wissen erteilt. Sie stellen Durchschnittswerte dar und sind nicht für eine Spezifikation geeignet. Daher kann die tesa SE weder ausdrücklich noch konkludent eine Gewährleistung geben, dies gilt insbesondere auch für die Marktgängigkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck. Der Benutzer selbst ist für die Entscheidung verantwortlich, ob ein tesa[®] Produkt für einen bestimmten Zweck und für die Anwendungsart des Benutzers geeignet ist. Falls Sie dabei Hilfe brauchen sollten, steht Ihnen unser technisches Personal mit einer entsprechenden Beratung gern zur Verfügung.

Für aktuelle Informationen zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?mp=04600>