

klebebandonline.de

RT 70706 – PVC-Verpackungsband

Das Verpackungs-Klebeband RT 70706 hat eine PVC-Folie als Trägermaterial. Durch die Verwendung eines hochwertigen Kautschukklebers ist die Geräuscheentwicklung beim Abrollen minimiert. Der Kautschukkleber besitzt eine hohe Soforthaftung auch auf rauen und spröden Papieren und Pappen. RT 70706 ist hervorragend für den Einsatz in Verpackungsmaschinen geeignet, da es leicht und gleichmäßig abläuft. Es ist für Kartonagen, Folien, Styropor und Papierverpackungen geeignet und wird auf mittelschweren bis schweren Verpackungen eingesetzt. RT 70706 gibt es in den Farben braun und transparent.

Anwendungsgebiete:

- Verpackung von mittelschweren bis schweren Kartonagen
- Verschließen von Coils und Mutterrollen
- Befestigen von Transportschutzen bei Paletten
- Als Maschinenpackband
- Bündeln von Folien und Papieren

Technische Daten:

Träger:	PVC-Folie
Trägerdicke	0,035 mm (+/-10%)
Farbe:	transparent oder braun
Klebmasse:	Naturkautschukklebstoff
Gesamtdicke	0,055 mm (+/-5%)
Temperatur-Bereich	- 30°C bis + 80° C
UV-Beständigkeit	gut
Alterungsbeständigkeit	gut
Reißfestigkeit in Längsrichtung	40 N/cm (+/-10%)
Klebkraft auf Stahl	12 N/cm (+/-10%)
Bruchdehnung	k. A. % (+/-10%)

Die technischen Angaben geben wir Ihnen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Aufgrund der vielfältigen material- und umgebungsbedingten Einflüsse empfehlen wir vor jedem Gebrauch eine Eignungsprüfung an Originalmaterialien. Bitte beachten Sie dabei auch die für die Haftklebebänder üblichen Verarbeitungsbedingungen. Lagerfähigkeit: die Lagerfähigkeit beträgt 6 Monate nach Eingang beim Kunden. Die Lagerung erfolgt bei einer Temperatur von 20°C und einer Luftfeuchtigkeit von 50%.